

FIȘĂ TEHNICĂ

Sealing CONECTOR cu bandă de fixare

Descriere

BeSealed *CONECTOR cu bandă de fixare* este fabricat din cauciuc sintetic hidrofil, expandabil la contactul cu apa. Acționează ca o etanșare externă, rezistentă la presiune pentru distanțierii din cofraj.

Conceput și dezvoltat pentru a etanșa distanțierii din cofraj / tiranți împotriva infiltrațiilor sau a apei cu presiune care pot apărea pe lângă tiranți.

La contactul cu *CONECTOR cu bandă de fixare*, apa este oprită prin expandarea rapidă și puternică a acestuia.

La turnare, acoperirea minimă cu beton trebuie să fie de 100 mm.

Instalare



PASUL 1

Asigurați-vă că ați ales dimensiunea corectă a tirantului în funcție de conector – 15 mm.



PASUL 2

Rabatați Conectorul cu bandă de închidere în jurul tirantului, poziționat la mijlocul acestuia.



PASUL 3

Pentru a fixa Conectorul trageți banda de închidere peste și fixați-o în cadrul prevăzut.

Date tehnice

Capacitate de expandare în apa de ploaie	500%
Capacitate de expandare în apa din beton	400%
Culoare	Albastră
Duritate	± 35 ⁰ Shore A
Rezistență la întindere	> 2 MPa
Elongație maximă	> 400%
Densitate	1,22 +/- 0,03 g/m ³
Temperatură de lucru	- 20 ⁰ C / + 75 ⁰ C
Rezistență la intemperii	Excelentă
Rezistență chimică	În general, bună

Vă sfătuim să fiți atenți la uleiurile aromatice și combustibili, uleiuri vegetale și solvenți aromatici puternici. Contactați departamentul tehnic pentru informații detaliate.

Dimensiuni și ambalare

Dimensiune	Buc / pungă	Buc / cutie	Buc / palet
Connector 15 mm	50	400	7.200

Rapoartele detaliate de testare, Certificatele și Fișa de securitate sunt disponibile la cerere.