

FIȘĂ TEHNICĂ POLYBAR+

Descriere

Banda hidrofiliă expandabilă, pe bază de cauciuc, stopează apa și etanșează rosturile de construcție, având capacitate excelentă de expandare.

Polybar+ etanșeizează pentru o presiune hidrostatică de până la 6 bari, păstrându-și forma inițială după mai multe cicluri de îngheț-dezghet.

Are performanțe constante pe toată durata ciclului de viață, iar flexibilitatea permite umplerea zonelor în care s-au format goluri și fisuri.

Utilizare

Proiectat pentru o aplicare mai ușoară a rosturilor de construcție în beton și beton armat.

Polybar+ poate fi aplicat atât pe orizontală cât și pe verticală, dar în niciun caz nu ar trebui să fie utilizat pe rosturile de dilatare.

Montaj

- Fixarea mecanică se recomandă să se facă folosind adezivul BeSealed.
- Benzile de etanșare trebuie să fie îmbinate strâns pentru a asigura o secțiune continuă, cu o acoperire de minimum 60mm de beton.
- Produsul aderă la beton, oțel și conducte de PVC cu ajutorul adezivului BeSealed.
- Fixarea cu adeziv asigură o aderență bună chiar și pe suprafețele denivelate și suprafețele din beton ușor umede.
- În cazul montajului pe o țevă de PVC se recomandă folosirea grilajului metalic de protecție împreună cu adezivul BeSealed.
- Pentru apă sărată sau contaminată (gunoi, dejecții) se recomandă Polybar+ Salt.

1/1

Date tehnice

Capacitate de expandare în apa din beton	400%
Capacitatea de expandare în apă de ploaie	500%
Culoare	Albastru
Duritate	35° Shore A
Rezistență la întindere	> 2 MPa
Elongație	> 400%
Densitate	1,22 g/cm ³
Temperatură de lucru	-20° C / +75° C
Rezistență la intemperii	Excelentă
Rezistentă chimică	În general, bună



Vă sfătuim să fiți atenți la uleiurile aromatice și combustibili, uleiuri vegetale și solvenți aromatici puternici.
Contactați departamentul tehnic pentru informații detaliate.

Dimensiuni și ambalare

Dimensiune	Rolă	Role / Cutie	Cutii / Palet
20 x 20 mm	5 m	3	24

Rapoartele detaliate de testare, Certificatele și Fișa de securitate sunt disponibile la cerere.